

# HÜLSEN MARKISE SOLSTAR COMPACT



DIE HÜLSENMARKISE EINER  
NEUEN GENERATION

Diese Markise ist ein Stück Sonnenschutztechnik, das bis ins letzte Detail durchdacht ist und höchste Qualität verkörpert. In Verbindung mit Universalkonsolen ist die Solstar Compact auch ideal für die Deckenmontage geeignet.

**bremetal**<sup>®</sup>  
TEXTILE SONNENSCHUTZTECHNIK  
MIT SONNE LEBEN.

## NEUE GENERATION

Die Solstar Compact ist bis ins letzte Detail durchdacht und mit hochwertigsten Komponenten ausgestattet. Das fängt bei der äußerst tragfähigen, zweiteiligen Aluminiumhülse an, zeigt sich in den Seitenteilen, die nicht aus Kunststoff, sondern aus massivem Aluminiumguss gefertigt werden und reicht beispielsweise bis zu den Stellagern, die aus einer besonders widerstandsfähigen Aluminiumlegierung hergestellt und mit einer Hochschlagsicherung gegen Windböen ausgestattet sind.



## VERKÜRZTES TRAGROHR

Das verkürzte Tragrohr der neuen Solstar Compact gibt der Markise ein dezentes und kompaktes Erscheinungsbild. In ihrem Design entspricht diese Markise mehr denn je einem neuen Zeitgeist in der Sonnenschutztechnik, der Design und höchste Qualität verbindet.



## VARIANTE SOLSTAR 40

Breite, bis zum Tragrohr gezogene Seitenteile aus massivem Aluminiumguss unterscheiden die Variante Solstar 40 von der Solstar Compact und bieten eine aufgeräumte Seitenansicht.



## OPTION DSX - MEHR AUSFALL ALS BREITE

Bei der DSX-Ausführung wird auf der Antriebsseite unterhalb des Tragrohres ein zusätzlicher Träger für das Stellager montiert. Somit können sich beide Gelenkarme überkreuzen und ein im Verhältnis zur Breite größerer Markisenausfall erreicht werden. Damit der Höhenunterschied der Arme von außen nicht auffällt beträgt die Volanthöhe bei der DSX-Ausführung 25 cm.



Solstar 40 DSX

Armlänge	150 cm	200 cm	250 cm	300 cm
Mindestbreite DSX	133 cm	159 cm	189 cm	209 cm

## KURZBEZEICHNUNG: HM-C

Breite: von 200 cm bis 600 cm  
 Ausfall: 150 cm, 200 cm, 250 cm, 300 cm, 350 cm  
 Ausführung: Hülsenmarkise  
 Neigung: 8°–40°  
 Oberfläche: pulverbeschichtet weiß, silber oder braun  
 RAL-Sonderfarbe möglich  
 Antrieb: Kurbel- oder Motorantrieb mit Drehmomentabschaltung  
 Befestigung: Wand- oder Deckenmontage, auch Dachsparrenmontage möglich.

## SEITENANSICHT

Durch die geschlossene Form ergibt sich eine besonders kompakte Seitenansicht. Sowohl das standardmäßig verwendete Saumrohr (unten links) als auch das optional erhältliche Regensaumrohr (unten rechts) passen sich optimal in die schmale Silhouette ein.




## OBERFLÄCHEN

Da bei außenliegenden Beschattungssystemen besonders hohe Anforderungen an die Witterungs- und Wetterbeständigkeit der Werkstoffe und Materialien gestellt werden, sind alle bremetal®-Produkte mit einer erstklassigen Oberflächenveredelung versehen. Eine besonders schöne Optik bietet die neue Palette der „brecol“ Farben, eine Auswahl sogenannter Strukturfarben, die mit ihrem sanften Glimmereffekt und der matten, strukturierten Oberfläche rasch zum Liebling der Architekten und Planer avancieren werden.



## BESPANNUNGEN

Die bremetal®-Kollektion umfasst mehr als 200 verschiedene Dessins in allen Farben und Mustern. Alle Tücher entsprechen höchsten Qualitätsnormen und werden genau für ihren Anwendungsfall gefertigt. Somit hat man bei der Auswahl des richtigen Tuches einen vielfältigen Gestaltungsspielraum und findet immer einen für Stil und Aussehen des Bauobjektes optimalen Markisenstoff.



## KOMFORT

Der serienmäßig eingebaute Motorantrieb sorgt für eine angenehme Bedienung auf Knopfdruck. Funksteuerungen erhöhen dabei den Anwendungskomfort noch zusätzlich. Moderne Steuergeräte erlauben dabei die Bedienung der Markise und weiterer Sonnenschutzanlagen „aus einer Hand“. Die ebenfalls per Funk gesteuerten Sensoren (z. B. Windsensor) schützen durch automatische Bedienung die Markise auch während Ihrer Abwesenheit.



Sonnensensor



Windsensor

## ZUBEHÖROPTIONEN

- Lichtleiste
- Wärmestrahler
- Elektroantrieb mit Funkoption
- Vario-Volant
- Regensaumrohr
- Servoantrieb

Für weitere Details kontaktieren Sie bitte Ihren bremetal®-Fachhandelspartner: